

TERMO ELÉCTRICO DOBLE CALDERÍN MOD. RODAS WIFI

DESCRIPCIÓN

Termo eléctrico modelo RODAS WIFI - Doméstico. Doble calderín

Recomendado en zonas de aguas duras y alto contenido en cal.

Doble resistencia esmaltada que reduce el riesgo de incrustaciones y consigue mejorar la transferencia de calor al agua.

Diseñados para instalación multiposición, mayor versatilidad de ubicación (vertical/horizontal).

Diseño plano: poca profundidad, menores necesidades de espacio.

Aislamiento de alta densidad para mantener el agua caliente y ahorro en consumo eléctrico.

Doble calderín de acero vitrificado para mayor durabilidad y más agua caliente.

2 ánodos de magnesio: protección activa contra la corrosión.

Control inteligente táctil mediante función SMART y función ECO para ahorro energético.

Wifi: permite control del equipo a través del móvil.

Termómetro indicador que muestra la temperatura del agua en el interior de la cuba.

Válvula hidráulica de seguridad para aliviar la presión adicional.

Cable y toma de enchufe incluidos.



RoHS CE



WIFI INTEGRADO
CONTROL CON MÓVIL

SMART

CONTROL
INTELIGENTE

ECO

AHORRO
ENERGÉTICO



DISEÑO
PLANO



DOBLE DEPÓSITO
ACERO VITRIFICADO



MULTIPOSICIÓN



DOBLE ÁNODO
DE MAGNESIO



DOBLE RESISTENCIA
ESMALTADA



AHORRO
ENERGÉTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	RODAS 30 WIFI	RODAS 50 WIFI	RODAS 80 WIFI	RODAS 100 WIFI
	C48RD0030	C48RD0050	C48RD0080	C48RD0100
Capacidad	30 litros	50 litros	80 litros	100 litros
Tipo de instalación	Sobre pared			
Instalación	Vertical / Horizontal			
Material	Doble calderín de acero con revestimiento vitrificado y pintura electrostática			
Tipo de resistencia	Esmaltada			
Posición de control del termostato	Panel frontal			
Display	Control inteligente SMART y ahorro energético ECO. Posibilidad de control a través de app			
Protección catódica	Doble ánodo de magnesio			
Fuente de alimentación	220-240V V/50-60 Hz			
Potencia eléctrica	1.200W / 800 W			
Conexiones hidráulicas	1/2"			
Presión de trabajo	8 bar			
Termómetro	Sí			
Válvula de seguridad	Sí			
Protección	IPX4			
Longitud cable conexión eléctrica	1,5 m			
Q Consumo anual Energía	537,1 kWh	2.006,8 kWh	2.106,7 kWh	2.148,7 kWh
L nivel potencia sonora	15 dB			
Clasificación energética	B	B	B	B
Clasificación ACS	S	M	M	M

Los datos de consumo de energía en la tabla están definidos en relación con la directiva EU 812/2013 y EU 814/2013


El termo se ajusta a la posición ECO según EU 812/2013 y EU 814/2013

Para calentamiento máximo, en caso de regulación externa, el usuario puede usar el selector. En caso de no haber regulación externa una persona cualificada debe hacer el ajuste


FICHA TÉCNICA



TERMO ELÉCTRICO DOBLE CALDERÍN MOD. RODAS WIFI



RoHS CE




DISPLAY FRONTAL
TÁCTIL INTELIGENTE




CONTROL POR MÓVIL
MEDIANTE APP

DIMENSIONES DISPONIBLES


		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L / L1+L2 (mm)	EAN
C48RD0030	RODAS 30 WIFI	462	274	602	142	348	244	1/2"	367	200	8436581356700
C48RD0050	RODAS 50 WIFI	462	274	870	142	611	244	1/2"	367	345	8436581356717
C48RD0080	RODAS 80 WIFI	542	314	936	162	648	244	1/2"	439	500	8436581356724
C48RD0100	RODAS 100 WIFI	542	314	1.121	162	833	244	1/2"	439	500 (200+300)	8436581356731




30 L



50 L



80 L



100 L