



CE RoHS

Cronotermostato programable digital frío/calor Cableado I Ref: V85HI0002

Amplia pantalla de fácil lectura retroiluminada.
Fácilidad de uso. Programable 4 periodos día mediante seis botones.
Lectura de temperatura establecida, temperatura medida y hora.
Modo de calor & Modo frío.
El termostato se suministra con un marco de fijación a pared (la carcasa encaja a presión para montaje en superficie) y elementos necesarios para fijación.

Rango regulac. temperatura:
5-30°C
Precisión: +/-0,5°C
Alimentación: 2 pilas AAA 1,5V
Grado de protección: IP20

Dimensiones termostato:
135 x 88 x 22mm (ancho x alto x prof)
Color: blanco

Funciones especiales:

- Reset, bloqueo de botones para evitar modificaciones accidentales
- Modo vacaciones temporal
- Cambio hora legal automático o manual
- Función detección ventana abierta



CE RoHS

Termostato digital sólo calefacción Cableado I Ref: V85HI0001

Amplia pantalla de fácil lectura retroiluminada.
Lectura de temperatura establecida y temperatura medida.
Botón de mando con simplicidad de uso: pulse el botón para encender / apagar el termostato, gire a la izquierda / derecha para ajustar los valores.
El termostato se suministra con un marco de fijación a pared (la carcasa encaja a presión para montaje en superficie) y elementos necesarios para fijación.

Rango regulac. temperatura:
5-30°C
Precisión: +/-0,5°C
Alimentación: 2 pilas AAA 1,5V
Grado de protección: IP20

Dimensiones termostato:
135 x 87,5 x 23,2mm (ancho x alto x prof)
Color: blanco



CE RoHS

Termostato digital frío/calor Cableado I Ref: V85HI0003

Amplia pantalla de fácil lectura retroiluminada.
Lectura de temperatura establecida y temperatura medida
Botón de mando con simplicidad de uso: pulse el botón para encender / apagar el termostato, gire a la izquierda / derecha para ajustar los modos de funcionamiento y los valores de ajuste de temperatura.
El termostato se suministra con los elementos necesarios para su fijación.

Rango regulac. temperatura:
5-35°C
Precisión: +/-0,1°C
Alimentación: 2 pilas AAA 1,5V
Grado de protección: IP20

Dimensiones termostato:
127 x 77 x 28mm (ancho x alto x prof)
Color: blanco



CE RoHS

Cronotermostato electrónico digital

Cableado I Ref: F17HI0001

Cronotermostato de ambiente electrónico digital con programación semanal para instalaciones de calefacción y refrigeración. Cuenta con pantalla LCD retroiluminada para la visualización constante de la temperatura ambiental, hora, estado de funcionamiento y 2 niveles de temperatura (confort y reducida nocturna), función antihielo (0,5-10°C).

Rango regulac. de temper. (°C):
5-35

Alimentación: 2 pilas AAA 1,5V

Elemento sensible: tipo NTC

Características de regulación:

PWM (modulación por ancho de pulso) o diferencial 0,5°K

Potencia de los contactos libres de tensión: 3A - 250 VCA

Grado de protección: IP30

Funciones especiales:

- Reset, bloqueo de botones para evitar modificaciones accidentales
- Modo vacaciones temporal
- Cambio hora legal automático o manual



CE RoHS

Termostato electrónico digital

Cableado I Ref: F17HI0002

Termostato de ambiente electrónico digital de conexión por hilos para instalaciones de calefacción y refrigeración. Cuenta con pantalla LCD retroiluminada y 2 niveles de temperatura (confort y reducida nocturna), función antihielo y modo vacaciones..

Rango regulac. de temper. (°C):
5-35

Alimentación: 2 pilas AAA 1,5V

Elemento sensible: tipo NTC

Características de regulación:
PWM (modulación por ancho de pulso) o diferencial 0,5°K

Potencia de los contactos libres de tensión: 3A - 250 VCA

Grado de protección: IP30



CE RoHS

Termostato mecánico

Cableado I Ref: F17HI0003

Termostato de ambiente con elemento termosensible con membrana de expansión de vapor saturado, 2 contactos conmutables y conmutador verano/invierno. Membrana de acero inoxidable. Dispositivo de bloqueo de temperatura.

Rango regulac. de temper. (°C): 5-30

Diferencial de temper. a 20°C (K): 0,8

Potencia de los contactos: 10 (2,5)A/250V

Contactos en plata: 1000/1000

Grado de protección: IP30